



Kierre Gänga	4.6	5.8	8.8	10.9	12.9
	Nm	Nm	Nm	Nm	Nm
M 3	0,5				
M 4	1,2				
M 5	2,4	4,1	6,5		
M 6	4,2	6,9	11		
M 8	10	17	27		
M 10	20	33	53	74	89
M 12	34	57	91	128	154
M 14	54	91	145	204	244
M 16	83	139	222	313	375
M 20	163	271	434	610	732
M 22	219	365	584	822	986
M 24	281	469	750	1050	1270
M 27	406	677	1080	1520	1830
M 30	555	925	1480	2080	2500
M 33	748	1250	1990	2800	3360
M 36	965	1610	2570	3620	4340

1 kpm ~ 10 Nm

Arvot edellyttävät momenttiavaimen käyttöä. Käytettäessä koneellista mutterin kiristäjää on kiristysmomentti ~ 0.93 x taulukon arvo.

För åtdragning används momentnyckel. Vid maskinell åtdragning är åtdragningsmoment ~ 0.93 x värdet i tabell.

Käyttämällä korjauskerrointa voidaan taulukon arvoista laskea muita kitkaolosuhteita vastaavat kiristysmomentit.

Genom att använda korrelationskoefficient kan man ur tabelvärdena beräkna andra åtdragningsmoment, vilka motsvarar andra friktionstillstånd.

Korjauskertoimia

Korrelationskoefficienter

Ruuvi Skruv	Mutteri tai kierrereikä Mutter eller gängat godshål	Voitelu Smörjning	Kerroin Koefficient
Sähkösinkitty Elförzinkad	Sähkösinkitty/Elförzinkad	Kuiva/Torr	0,89
—"	—"	Öljytty/Anoljad	0,74
—"	Pinnoittamaton/Obehandkad	Kuiva/Torr	0,89
—"	—"	Öljytty/Anoljad	0,93
Kuumasinkitty Varmförzinkad	—"	Kuiva/Torr	1,13
—"	—"	Öljytty/Anoljad	0,89